



Sign



Storage




Chain

VISO

Date : 05/10/2023

FICHE TECHNIQUE

PLAR100BK – PLAQUE DE ROULAGE TEMPORAIRE



ANTI-DÉRAPANT



Gamme : SIGN
Code douane : 4016999790
EAN : 3321360105172

Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
PLAR100BK	1000	1000	20	30,50

- Fabriqué en polyéthylène haute densité recyclé (PEHD)
- Coloris : noir

Caractéristiques :

- Facilite le passage de véhicules et d'engins sur terrains difficiles tout en protégeant vos sols
- Résiste au passage de véhicules jusqu'à 15T par essieu
- À poser directement sur de la terre et à fixer en cas d'asphalte (Rèf. **SPIKES** en option) ou béton (Rèf. **FIXSAFE** en option)



6 trous de fixation



4 poignées de transports



Queues d'aronde pour l'assemblage



Liaisons convexes concaves pour sécuriser l'assemblage



Sign




Storage



Chain

TECHNICAL SHEET

PLAR100BK - TEMPORARY ROAD MATS



NON SKID



Range : SIGN
Customs : 4016999790
EAN : 3321360105172

Réf	Length (mm)	Width (mm)	Thickness (mm)	Weight (kg)
PLAR100BK	1000	1000	20	30,50

- **Made of** recycled high-density polyethylene (HDPE)
- **Colors** : black

Specifications :

- Facilitates the passage of vehicles and machinery on difficult terrain while protecting your soil
- Withstands vehicles up to 15T per axle
- To be laid directly on the ground and fixed to asphalt (Rèf.**SPIKES** optional) or concrete (Rèf.**FIXSAFE** optional)



6 fixations holes



4 carrying handles



Connecting parts for the assembling



Concave convex connections to secure the assembly



Sign



Storage



Chain


VISO

Date : 05/10/2023



FICHE TECNICA

➤ PLAR100BK - PLACA DE LAMINACIÓN TEMPORAL



ANTIDESLIZANTE



Gama : SIGN

Aduanas : 4016999790

EAN : 3321360105172

Réf	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)
PLAR100BK	1000	1000	20	30,50

- **Hecho de** polietileno de alta densidad (HDPE) reciclado
- **Colores** : negro

Características :

- Facilita el paso de vehículos y maquinaria en terrenos difíciles a la vez que protege su suelo
- Soporta vehículos de hasta 15T por eje
- Se coloca directamente sobre el suelo y se fija al asfalto (Ref.**SPIKES** opcional) o al hormigón (Ref.**FIXSAFE** opcional)



6 orificios de fijación



4 asas de transporte



Colas de milano para montaje



Juntas cóncavas convexas para asegurar el conjunto